



# Systeme de radiomessagerie de secours

## Redondance des alertes de secours

Le système de radiomessagerie CarePoint Essentiel intervient en cas de panne de votre réseau. Au moment d'une interruption d'Internet, les transmetteurs de radiomessagerie commencent à envoyer des alertes à partir d'appareils fixes et portables aux téléavertisseurs du personnel dans toute la communauté. C'est le niveau de certitude supérieur dont vous avez besoin pour vous assurer que les soins sont fournis.

## Caractéristiques et avantages

**Offre une couverture pour toutes les tailles de complexes**

---

**Couvert par la radiomessagerie de secours** qui permet au personnel de recevoir des alarmes en cas d'indisponibilité du réseau

---

**L'alarme personnalisable** peut être configurée pour utiliser l'une des 14 notifications sonores différentes ou vibrer pour communiquer des alertes

---

**Pratique à transporter** sur une agrafe de ceinture ou dans une poche

---

**Le grand écran ACL** affiche quatre lignes de texte, y compris les informations sur les alarmes

---

## Spécifications

	Téléavertisseur	Transmetteur de radiomessagerie
Couleur	Noir, bleu, vert, rouge, jaune	Noir
Fréquence	UHF 430-470 MHz, VHF 135-174 MHz	408-473MHz
Plage de fréquences		UHF2 (440 – 470MHz) UHF1 (400-430MHz)
Dimensions	73,7 mm L, x 50,8 mm larg. x 19 mm H. (2,9 po x 2 po x 0,75 po)	228,6 mm H. x 215,9 mm larg. X 57,2 mm P. (9 po x 8,5 po x 2,25 po)
Écran	Rétroéclairage	
Alertes	4 alertes sonores, 10 alertes mélodiques, mode Veille par vibration	
Tonalité d'alerte	Intensité sonore 87dB à 10 cm	
Alarmes	5 alarmes quotidiennes	
Modes	Modes vibration et sommeil	
Indicateurs	Message non lu, message indicateurs de maximum, horodatage du message	
Détection	Message en double	
Fonctions automatiques	Mise en veille/défilement	
Mémoire	16 emplacements de mémoire, 10 ensembles	
Verrous	8 verrous de messages	
Puissance de sortie		2 W, 5 W, 25 W
Transmetteur FCC		ID RXUSD-125EU2 (Maxson)
ID Transmetteur Canada		ID Canada 153B-SD125EU2 (Maxson)
Entrée d'alimentation		12 VCC 3,75 A (d'ampère supérieur) Adaptateur CA/CC
Température de fonctionnement		-6° à 60°C (22° à 140°F)
Poids	1,75 oz	3,9 kg (8,5 lb)
Systèmes connectés	CarePoint Essentiel	CarePoint Essentiel

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

## Informations de commande

Description	Numéro de pièce
Téléavertisseur AP-700 Apollo, noir	300008197991
Téléavertisseur AP-700 Apollo, vert	300008198021
Téléavertisseur AP-700 Apollo, bleu	300008198011
Téléavertisseur AP-700 Apollo, jaune	300008198031
Téléavertisseur AP-700 Apollo, rouge	300008198001
Transmetteur de radiomessagerie, 2 watts, 467,8 MHz	1900500
Transmetteur de radiomessagerie, 2 watts, 469,6 MHz	1900501



Pour commander des pièces et des accessoires, veuillez contacter Lifeline pour résidences pour personnes âgées au **1 888 220-4108**.